AKSIOMAATILISED TEOORIAD

- Kui loogika on keel, kus loogikaväliste sümbolite tähendus on vaba, siis matemaatikas ja loogika rakendustes üldiselt peame me silmas mingit kindlat üht interpretatsiooni (nn kavatsetud interpretatsiooni) või siis interpretatsioonide klassi.

  Näitena sobib predikaatloogika interpretatsiooni põhihulgaks sobida mistahes hulk ja sümbolid $=$, 0, $+$ võivad üldiselt tähendada milliseid relatsioone ja funktsioone tahes, kuid me võime silmas pidada konkreetselt naturaalarve, võrdust, nulli ja liitmist.

- Sellises olukorras räägitakse loogika asemel *teooriast*.

- *Aksiomaatiline teooria* on teooria, kus huvipakkuv interpretatsioon või interpretatsioonide klass on spetsifitseeritud mingi lõpliku (või lahenduva) hulga valemitega. Neid valemeid nimetatakse teooria aksioomideks ning huvi pakkuvad nende valemite mudelid.

- Näide: Range järjestuse teooria.
- Predikaatsümbol $<$. Aksioomid:

$$\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \supset x < z)$$
$$\forall x \neg x < x$$

- Need aksioomid fikseerivad, et $<$ on põhihulga range järjestus.
- Nendest järeldub nt $\forall x \forall y (x < y \supset \neg y < x)$.

- Näide: Võrduse teooria.
- Predikaatsümbol $=$. Aksioomid:

$$\forall x x = x$$

$$\forall x \forall y \forall z_1 \ldots \forall z_n (x = y \supset (A \supset A[y/x])$$

- Toodud aksioomid fikseerivad, et $=$ on võrdus.
- Nendest järeldub vahetult nt $\forall x \forall y \forall z (x = y \supset (x = z_1 \supset y = z_1)$ ning edasi nt $\forall x \forall y (x = y \supset y = x)$.

- Näide: Stringide teooria.
- Funktsioonisümbolid e, ., predikaatsümbolid $=$, C, S. Aksioomid: Võrduse aksioomid pluss

$$S(e)$$
$$\forall x \forall y (C(x) \wedge S(y) \supset S(x.y))$$
$$\forall x (C(x) \supset x.e = x)$$

- e tähistab tühja stringi, . on stringi prefikseerimine tähemärgiga, C on tähemärgitüüp, S on stringitüüp.
- Neist saame tuletada nt $\forall x (C(x) \supset S(x))$.
- Võiksime lisada veel aksioomiskeemi

$$A[e] \wedge \forall x\, (S(x) \supset (A[x] \supset \forall u\, (C(u) \supset A[x.u]))) \supset \forall x\, (S(x) \supset A[x])$$

(induktsiooniskeem)

- Võime veel lisada funktsioonisümboli # ja aksioomid

$$\forall x\,(S(x) \supset e\#x = x)$$

$$\forall x \forall y \forall z\,(C(x) \wedge S(y) \wedge S(z) \supset (x.y)\#z = x.(y\#z))$$

  Need defineerivad stringide konkatenatsiooni.

- Induktsiooni abiga saab tuletada, et konkatenatsioon on assotsiatiivne:

$$\forall y \forall z (S(y) \wedge S(z) \supset (x\#y)\#z = x\#(y\#z))$$

- Näide: Mida võiks esitada järgmine teooria?
- Funktsioonisümbolid e, f, g, predikaatsümbolid $=$, N. Aksioomid: Võrduse aksioomid pluss

$$\forall x \forall y\, f(g(x,y)) = x)$$
$$N(e) \wedge \forall y(\neg e = y \equiv \neg N(y))$$
$$\forall x \forall y\, \neg N(g(x,y))$$